

# G-SPEED P-06

Lightweight performance wheels



バランスのとれた5x2スポークで、波のようなラウンドを持たせたディスク形状「Wave Concave」を採用。軽量化・高硬質化を追求した2022年最新モデル。

## ATTENTION POINT



バランスのとれた5x2スポーク。多角形による強度UPを意識したスポークエッジ。



波のようなラウンドを持たせたスポーク「Wave Concave」が躍動感を演出。



ナットホールはセンターサークル内ギリギリに抑え、ロングナット使用時の見せ方も考慮している。



リムは、タイヤとの境界が際立つポリッシュとレッドクリアを設定。

## ジー・スピード P-06

(カラー) メタリックブラック&リムポリッシュ (BK/リムP)  
ブラック&レッドクリア (BK/RED)

SIZE	P.C.D	HOLE	INSET	税別価格		
				BK/リムP	BK/RED	
12	3.50B	100	4	※42	27,000	29,000
13	4.00B	100	4	※45	29,000	-
14	4.5	100	4	45	33,000	35,000
	5.0	100	4	38	34,000	-
	4.5	100	4	※345	37,000	39,000
15	5.5	100	4	43	38,000	40,000
	5.5	100	4	50	38,000	-
	6.0	100	4	45	40,000	-
	6.0	100	5	43	40,000	-
	6.0	114.3	5	43	40,000	-
	6.0	114.3	5	53	40,000	-
16	5.0	100	4	※345	44,000	46,000
	6.0	100	4	45	46,000	48,000
	6.0	100	5	45	46,000	-
	6.5	100	5	48	47,000	-
	6.5	114.3	5	38	47,000	-
	6.5	114.3	5	48	47,000	-
	6.5	114.3	5	53	47,000	-
17	7.0	100	5	45	54,000	-
	7.0	100	5	55	54,000	-
	7.0	114.3	5	※6738	54,000	-
	7.0	114.3	5	48	54,000	-
	7.0	114.3	5	55	54,000	-
18	7.5	100	5	48	63,000	-
	7.5	114.3	5	※6738	63,000	-
	7.5	114.3	5	48	63,000	-
	7.5	114.3	5	55	63,000	-

●付属品価格：センターキャップ¥1,800/カナゴム/バルブ¥800

※3はソリオ (MA15系) / デリカD:2対応

※6は20/30系セルシオ対応 / ※7は200系クラウン対応 /

●ハブ径 P.C.D=100 : φ67 / P.C.D=114.3 : φ73

●ナットホール径 : φ32

■JWL、VIA規格適合品 (※印 JWL-T規格対応)

●ハブリングをご使用の際はツバ付タイプをご使用下さい



2022 NEW MODEL 12 13 14 15 16 17 18

G-SPEED P-06  
Lightweight performance wheels

**HOT STUFF CORPORATION**

(株)ホットスタッフコーポレーション

福岡支店 (九州, 山口) TEL 092-303-8088 広島支店 (中国, 四国) TEL 082-553-7777

大阪支店, 名古屋営業所 (近畿, 東海, 北陸) TEL 06-6615-2100

北関東支店, 横浜, 仙台, 新潟, 札幌各営業所 (関東, 甲信越, 東北, 北海道) TEL 048-720-5101



製品詳細は  
ホームページにて  
ご確認ください